

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle ustanovení § 8, § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) a podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 verze 31 MP ZZ 8.2 s názvem:

Dodávka 6 ks sanitních vozidel typu C

Ve vztahu k Zákonu se jedná se o veřejnou zakázku nadlimitní zadávanou v otevřeném řízení.

Projekt „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/44.02149) je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 2

V souladu s ustanovení § 49 odstavec (4) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 1: V příloze č. 1165-13-P02 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE uvádíte jako podmínky pro splnění technických kvalifikačních požadavků v bodech 6.2. a 6.3. toto; uchazeč ve své nabídce předloží kompletní doklady o provedení testu dynamickou nárazovou zkouškou skříňové nástavby podle DIN EN 1789.

Dokladování bezpečnosti skříňové nástavby výpočtem není přípustné.

Dotaz: Tento požadavek evidentně zvýhodňuje pouze jednoho výrobce, který použil německou normu DIN EN 1789, protože jeho nástavba je vyráběna v Německu a také tam testována.

Ostatní uchazeči by proto museli své zkoušky provést podle DIN normy, jinak budou vyloučeny ze soutěže? Z jakého důvodu je preferována v ČR německá norma DIN? Norma ČSN EN 1789+A1 stanovuje požadavky na tuhost a bezpečnost nástavby jak dynamickou tak i statickou zkouškou, ale to není podle zadávací dokumentace možné?

Odpověď zadavatele:

Provedení dynamické zkoušky je nezpochybnitelným důkazem o tom, že skříňová nástavba i vlastní jednotlivé komponenty jsou konstruovány v oblasti bezpečnosti velmi důkladně. U jednotlivých komponent sanitní zástavby, jako jsou držáky přístrojů a sedadla, je tak již běžnou praxí. Z důvodu požadované vysoké míry bezpečnosti totéž požadujeme i u skříňové nástavby. Není pravdou, že by uvedený požadavek zvýhodňoval pouze jednoho uživatele. Stejně parametry byly požadovány i v minulých dodávkách a vždy se přihlásilo několik zájemců a nabízeli nástavby různých výrobců.

Nejběžnějšími výrobci uvedených nástaveb pro nás jsou výrobci v Německu, kde je provedení dynamické zkoušky požadováno za samozřejmost. Odtud se také do zadávací dokumentace dostal odkaz na německou normu DIN EN 1789, ale splnění české normy (ČSN EN 1789+A1) v požadovaném rozsahu (tedy dynamická zkouška, ne pouze výpočet) bude akceptováno.

V Brně dne 17. ledna 2014 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele