

Příloha č. 5 Technická specifikace k doplnění

Svozové vozidlo vybavené jednoramenným nosičem kontejnerů:

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplní uchazeč)
Celková hmotnost	Max. 12.000 kg	
Počet náprav	2	
Výkon motoru	Min. 155 kW	
Pohon náprav	4 x4	
Rozvor	Min. 3900 mm	
Palivová nádrž	Min. 100 litrů	
Uzávěrka diferenciálu obou náprav	ANO	
Brzdy – dvouokruhový systém	ANO	
Motorová brzda	ANO	
ABS	ANO	
Odpružení přední nápravy	Min. 5,2 t	
Odpružení zadní nápravy	Min. 7,1 t	
Zadní náprava dvojmontáž	ANO	
Kola a pneu 10R 22,5	ANO	
Baterie min. 140 Ah	ANO	
Odpojovač baterie	ANO	
Krátká denní kabina	ANO	
Hydraulické sklápění kabiny	ANO	
Tepelná a hluková izolace	ANO	
Okno v zadní stěně	ANO	
Ochranná mřížka hl. světlometů	ANO	
Autorádio	ANO	
Odpružená sedačka řidiče	ANO	
Dvousedadlo pro spolujezdce	ANO	
El. Ovládání okna řidiče a spolujízdy	ANO	
Vyhřív. a el. stavitelná zpět. zrcátka	ANO	
2 majáky oranžové na kabině	ANO	
2 světlomety na osvětlení nástavby	ANO	
Boční obrys. svítlny oranžové	ANO	
Centrální zamykání	ANO	
Tempomat	ANO	
Digitální tachograf	ANO	
Omezovač rychlosti 90 km/hod	ANO	
Tažné zařiz. pr. čepu 40 mm – min 8t	ANO	
Ochrana chladiče a olej. Vany	ANO	
Emisní norma	Min. EURO 5	
Povinná výbava dle platné legislativy	ANO	

Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplní uchazeč)
Zvedací a sklápěcí výkon nosiče	min. 4,9 tun	
Manipulace s kontejnery délky	Min. 3200-4600	
Hydraulický výsuvný hák s výsuvem	Min. 250 mm	

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Hák – celolitinový odlitek se zajišťovací gravitační západkou	ANO	
Výška háku	1 000 mm	
Rozteč ližin kontejneru	1 060 mm	
Posuv háku	Min. 900 mm	
Hydraulické čerpadlo	ANO	
Hmotnost mechanismu vč.náplní	Max. 800 kg	
Vybava pro splnění ADR vč. elektroinstalace	ANO	
Povinná vybava dle vyhlášky	ANO	

Velkoobjemové kontejnery – 4 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Typ Avia	ANO	
Objem	Min. 10 m ³	
Délka vnější	Max. 3 840 mm	
Šířka vnější	Max. 2080 mm	
Rozteč ližin	1 060 mm	
Opláštění – stěna	Plech šíře min. 2 mm	
Opláštění – dno	Plech šíře min. 3 mm	
Boky – spodní část pevná, od cca poloviny celkové výšky sklopné bočnice na obou stranách	ANO	
Zadní čelo – dvoukřídla vrata	ANO	
Podelníky kontejnerového rámu	IPE 120 mm	
Hákové natahování	ANO	
Průměr kulatiny oka	40 mm	
Poloměr oblouku oka	73 mm	
Výška háku	1 000 mm	
Povrchová úprava- stupeň agresivity	C4	
Povrchová úprava-přilnavost k podkladu dle ČSN ISO 2409	1-2	

Kompostéry (kompostovací sila) – 100 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplň uchazeč)
Kompostér (silo) bez dna	ANO	
Objem	Min. 905 l	
Spodní průměr (u dna)	Min. 1000 mm	
Materiál	Recyklovaný, recyklovatelný plast	
Barva	Černá	
Hmotnost	Max. 20 kg	