

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Nákup 1 ks nákladního vozidla s třístrannou sklápěcí korbou“

Název	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČ	49455168
Adresa sídla	Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11
Osoba oprávněná jednat	Jan Cabal, ředitel a.s., na základě plné moci
Profil zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/vak-bv
Zástupce zadavatele	JUDr. Petr Matějka
IČ	66245320
Adresa sídla	Lidická 23b, 602 00, Brno
Telefon	541247872
E-mail	matejka@pokorny-matejka.cz

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“).

Zadavatel se rozhodl upravit některé technické parametry. Změna parametru je vyznačena červeně, vypuštění požadavku na technický parametr je znázorněn přeškrtnutým textem, viz následující tabulka:

	Název parametru	Vymezení parametru
1.1	Celková hmotnost vozidla	17000 - 21000 kg
1.2	Užitečná hmotnost minimální	6500 kg

Podvozek, motor

2.1	Dvounápravový podvozek s pohonem 4x2	ano
2.2	Emisní norma EURO6	ano
2.3	Elektronická řídicí jednotka	ano
2.4	Turbodmychadlo	ano
2.5	Zdvihový objem	6000 – 9000 cm³
2.6	Výkon motoru	min. 230 kW
2.7	Převodovka	min. osmistupňová
2.8	Ocelový přední nárazník	ano
2.9	Dekompresní motorová brzda	ano
2.10	Přední náprava odpružena listovými pery, zadní odpružená listovými pery anebo vzduchem	ano

2.11	Přední i zadní stabilizátory pérování	ano
2.12	ABS – integrované řízení všech brzdových systémů s optimalizací brzdny výkon vs. opotřebení	ano
2.13	Spojka suchá, jednokotoučová	min. 15,5"
2.14	Pneumatiky R 22,5	ano
2.15	El. instalace 24 Volt	ano

Výbava vozidla

3.1	Kabina - počet míst	2 místa
3.2	Sedadlo řidiče i spolujezdce odpružené pneumaticky	ano
3.3	Bezpečnostní pásy a opěrky hlavy u všech sedadel	ano
3.4	Nastavitelný volant	ano
3.5	Palubní počítač s displejem	ano
3.6	Vnitřní osvětlení kabiny	ano
3.7	Elektricky ovládaná boční okna	ano
3.8	Vyhřívaná zrcátka	ano
3.9	Osvětlení schůdků při nastupování	ano
3.10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano
3.11	Ochrana spodku motoru a chladiče	ano
3.12	Ocelová palivová nádrž	min. 150 l
3.13	Ochranné mřížky předních světel	ano
3.14	Hadice k huštění pneumatik	min. 10 m
3.15	Vývody vzduchu, el. a ABS pro připojení přívěsu	ano
3.16	Závěsné zařízení přívěsu čep 40 mm	ano
3.17	Klimatizace kabiny	ano
3.18	Digitální tachograf	ano
3.19	Autorádio	ano
3.20	Oranžový maják na kabině	ano

Třístranná sklápěcí nástavba slouží pro převoz běžného sypkého materiálu v těžších podmínkách.

Pomocný rám

4.1	Ocelový svařovaný	ano
4.2	Uchycení pro hydraulický válec	ano
4.3	Uložení korby pro 3stranné sklápění – 4x koule	ano
4.4	Protikorozní ochrana	ano

Hydraulika

4.5	Hydraulický teleskopický válec	ano
4.6	Olejová nádrž	ano
4.7	Hydraulický rozvaděč pneumatický ovládaný z kabiny vozu	ano
4.8	Omezovač zdvihu	ano

Rám korby

4.9	Ocelový svařovaný	ano
-----	-------------------	-----

4.10	Rozměr korby: délka min 4000 mm, šířka min 2450 mm, výška bočnic 600 mm	ano
4.11	Podlaha - hardox tl. minimálně 5 mm	ano
4.12	Uchycení pro hydraulický válec s kulovým pouzdem	ano
4.13	Uložení korby pro 3stranné sklápění	ano
4.14	2x zajišťovací kolíky jištěné proti diagonálnímu použití	ano
4.15	Podpěra korby ve zvednutém stavu	ano
4.16	Záchytné lano korby	ano

Bočnice a čela

4.17	Přední čelo s pevným štítem ke kabině vozu hardox 3 mm	ano
4.18	Bočnice nedělené - bez středového sloupku hardox 3 mm	ano
4.19	Zadní čelo výkyvné na horních závěsech hardox 3 mm	ano
4.20	Spodní centrální zavírání zadního čela	ano

Příslušenství

5.1	Boční zábrany	ano
5.2	Blatníky včetně zástěrek (celé, popřípadě dělené bez horní části – dle sklopení korby do boků)	ano

Doplňky

5.3	Držáky zakládacích klínů	ano
5.4	Všechny doplňky a jejich provedení odpovídají zákonu č. 56/2001 vyhlášce MD č.341/2001	ano

Barevné provedení

6.1	Pomocný rám lakovaný– odstín černý	ano
6.2	Rám korby – spodní část lakovaná vrchní tlumící barvou a následně všechny části lakované v barvě – RAL černá	ano
6.3	Bočnice a čela lakované – RAL 7031 - šedá	ano
6.4	Kabina - RAL - 5017 - modrá	ano

Volitelná výbava

7.1	Krycí plachta pro převoz asfaltové směsi	ano
7.2	Plastová schránka na nářadí	ano
7.3	Rezervní kolo včetně držáku rezervního kola, umístěno v rozvoru vozidla	ano
7.4	Plechový kryt nad převodovkou	ano

Hydraulická ruka za kabinou vozidla

8.1	Hydraulické vyložení min. 7 m	ano
8.2	Vyložení - nosnost: na 2 m min. 4000 kg na 4 m min. 2.100 kg na 7 m min. 1.200 kg	ano
8.3	Celková výška vozidla s hydraulickou rukou max. 3.400 mm (z důvodu omezené výšky podjezdu pod žel. tratí, nesmí být překročeno!!!)	ano

Uvedené změny se promítly i do obchodních podmínek, proto byla v souladu s provedenými změnami aktualizována i příloha č. 1 zadávací dokumentace, která je dostupná na profilu zadavatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly změněny technické podmínky, **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2016 v 12 hodin**. Tímto se mění i termín otevírání obálek, které proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 14. 9. 2016

JUDr. Petr Matějka
zástupce zadavatele

Příloha: Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace – obchodní podmínky