

Příloha č.1 – technická specifikace

Podvozek

Pohon 6x6, 3 nápravy, všechny poháněné

Tažné zařízení s čepem 50 mm

Minimální výkon motoru 500 Hp, Euro 6

Výška vozidla do 4 m

Barva kabiny bílá

Posilovač řízení

Imobilizér

Tempomat

Automatická klimatizace

Elektrické stahování oken

Dálkové ovládané zamykání obou dveří

Přídavný nástupní schůdek do kabiny

Digitální tachograf dle EC

Systém ABS

Nezkorodovatelná palivová nádrž o min objemu 400 litrů

Uzamykatelné víčko palivové nádrže

AdBlue nádrž min. na 40 litrů

Palivový filtr vyhříváný

Odpojitelný pohon přední nápravy

Automatická převodovka s nastavením i manuálního řazení

Plazivé rychlosti vpřed i vzad

Kardanový hřídel zesílený

Zvýšené sání vzduchu

Užití převodovky pro těžký provoz

Celková technická hmotnost soupravy 60 tun

Bubnové brzdy

Motorová brzda, (retardér, případně intardér) o výkonu min 500 Hp

Pneumatiky 315/80R22,5

Hydraulické, brzdové, elektrické přípojky pro přípojně vozidlo se sklápěním

Pomocný náhon pro osazení hydraulického systému sklápění

Denní kabina s nezávislým topením

2 majáky na střeše kabiny

2 pracovní světla na střeše kabiny

4 pracovní světla osvětlující prostor podvozku vpravo a vlevo dozadu

2 přípojky stlačeného vzduchu umístěné na zadní stěně kabiny

Mechanické odpružení přední i zadní části kabiny

Přední náprava tužší - odpružená parabolickými pery

Zadní nápravy – vzduchové pérování

Odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním

Neodpružené sedadlo spolujezdce

Odkládací prostor na motorovém tunelu, nebo vzadu

Nástavba

Ocelová svařovaná konstrukce

Podlaha Hardox 5 mm

Zesílené hliníkové bočnice pro převoz stavebních materiálů

Třístranný sklápeč

Držáky dvou kyslíkových lahví na přední stěně sklápěcí nástavby

Hydraulika pro sklápění přívěsu

Rozměry – vnitřní délka max. 6150 mm, vnitřní šířka min. 2400 mm, celková šířka max. 2 550 mm

Výška bočnic 700-800 mm

Kotevní oka

Zamykání zadní stěny = pneumatické (ovládání z kabiny řidiče)