

Podrobný popis a technická specifikace požadovaného vybavení Část C – Kontejnery a pásový dopravník

Pásový dopravník pro dotřídění papírů a plastů – technická specifikace:

- vodorovný pásový dopravník na brzděných kolečkách
- délka cca 6 m
- s gumovým dopravním pásem 80 cm širokým
- vybavený násypkou a elektrorozvaděčem s možností regulace rychlosti

Velkoobjemový kovový kontejner pro objemový odpad – objem 5-6 m3 – technická specifikace

Natahovací kontejner VOK (hákový) s háčky na síť, 2 odvalovacími rolnami na objemný odpad všeho druhu, nosnost 4 t, plné bočnice, pasivní zajištění kontejneru (na nástavbu vozidla)

Parametry	
Objem	5 - 6 m3
Barva	zelená
Typ kontejneru	AVIA
Tloušťka plechu bočnice	2 mm
Tloušťka plechu čelo	2 mm
Tloušťka plechu podlaha	3 mm
Rozměr – délka vnější	3750-3800 mm
Rozměr – šířka vnější	2150–2200 mm
Rozměr – výška vnitřní	600-650 mm
Výška natahovacího háku	1000 mm
Rozteč ližin	1060 mm
Typ vrat	Dvoukřídlá, otevíraná do stran, se zajištěním v otevřené poloze
Napojení čelo – bočnice	45° (vodotěsné provedení)
Podlaha	Povrchově ošetřená proti korozi

Sklolaminátové kontejnery - 1 ks na sklo a 1 ks na plasty objem min 1,5 m3/kus – technická specifikace:

Parametr	
Objem	1,5 – 1,7 m3
Barva	1 ks zelená a 1 ks žlutá
Umístění vhazovacího otvoru	V horním víku 2 otvory pro láhve pro sklo; a hranatý otvor u kontejneru na plasty
Průměr vhazovacího otvoru	Sklo – 17-23 cm; Plasty 40 x 20 cm, max. 40 x 30 cm
Otvor pro vhoz tabulkového skla	ANO u skla
Tvar kontejneru	hranatý

Velkoobjemový kovový kontejner pro sběr papírů – malá sběrna - objem 15 - 18 m3 – technická specifikace:

Natahovací kontejner (hákový) s háčky na síť, 2 odvalovacími rolnami, určen na papír, pasivní zajištění kontejneru (na nástavbu vozidla), nosnost 4 t, plné bočnice se střechou

Parametr	
Objem	15 - 18 m3
Barva	zelená
Typ kontejneru	AVIA
Tloušťka plechu bočnice	2 mm
Tloušťka plechu čelo	2 mm
Tloušťka plechu podlaha	3 mm
Rozměr – délka vnější	3750-3800 mm
Rozměr – šířka vnější	2150–2200 mm
Rozměr – výška vnitřní hřeben střechy	2200–2250 mm
Rozměr- výška vnitřní – horní hrana bočnice	2000-2100 mm
Výška natahovacího háku	1.000 mm
rozteč ližin	1060 mm
Typ vrat	Dvoukřídlá, otevíraná do stran, se zajištěním v otevřené poloze, v uzavřené poloze uzamykatelná
Napojení čelo – bočnice	90°
Podlaha	Povrchově ošetřená proti korozi

V Olomouci dne 17. 05. 2019

Lukáš Galásek

jednatel