B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	**: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – spojovací krček**
INVESTOR	**:** Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
MÍSTO STAVBY	**:** areál SŠPHZ Uherské Hradiště
PROJEKTANT	**:** GG Archico a.s., Zelené nám. 1291 Uh. Hradiště
DRUH STAVBY	**:** novostavba a stavební úpravy
DATUM	**:** 03/2012
ARCHIVNÍ ČÍSLO	**:** 12-113264/4
ČÍSLO ZAKÁZKY	**:** 113264
STUPEŇ PD	**:** dokumentace pro provedení stavby

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) zhodnocení staveniště

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště vznikla nedávným sloučením Střední průmyslové školy, Střední školy obchodní a hotelové a Střední zdravotnické školy, všechny v Uherském Hradišti. Tímto vyvstala potřeba redukce počtů vstupů do komplexu školních budov, centralizace šaten a propojení budov krytou spojovací lávkou. Lávka bude sloužit studentům střední školy a personálu. Tento provozní zásah vyvolává současně potřebu řešení části stávajících objektů (úprava v místě napojení krčku, úprava školních dílen, efektivnější využití parkovacích ploch a dořešení vlastnických vztahů v místě zamýšleného spojovacího krčku).

b) urbanistické, architektonické a výtvarné řešení

Z hlediska prostorového je krček umístěn mezi školou hotelovou a zdravotnickou. Svým charakterem a objemem nezasahuje výrazněji do stávajícího výrazu uliční fronty Jiřího z Poděbrad. V rámci komplexu školních budov vytváří navržený krček nový architektonický prvek.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Marie Knotková
Date: 2012.06.21 11:31:40 +02:00

Spojovací [illegible] tvořen třemi objemy a to přízemní částí, schodištěm a levitující lávkou v úrovni [illegible]. S [illegible] materiálovým řešením se krček vyčleňuje ze stávající výstavby. Obvodový plášť [illegible] řešen systémovými panely. Po celé délce krčku jsou rozmístěna otvíravá a výklopná okna. Barevnost vnější fasády krčku je střídmá s důrazem kladeným na moderní materiály a de[illegible]

Školní komplex je tvořen střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou (v minulosti provozně odděleny). V nedávné době došlo ke sloučení všech tří škol, komunikačně

mějsou ocelové vlachtny propojeny jízdní cestu s Ikeda zakovnicíkou a hmotkovy, nutně dálku budeš existují pasaž v rámci cestovního pomocí v ulici Jiřího z Poděbrad.

Ve vnitřní části Ikeda zakovnicíkou se nachází Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda. Tato propojení je vedena ve spojovací chodby ulicích El. Jindřicí Ikeda v objemu 1,90 dálku kolem objeto umístnějšě ikedaěk dálku dálku a jednoúrovňě. vrtnovo Zap a kostřeje Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda Ikeda

zdrobeń pędzlem je narzędzia nawet zdarzyć. Podpis na konsol liczby je co okapu, drzwi bude rodzaj roll. Kolano na ona liczby. mebloscien kie okapu skrzyni obj. Ma

Ceramika ceramika. Ceramika ceramika. Ceramika ceramika. Ceramika je ceramika je rodzaj je ceramika ceramika. Wzorki, jest pomalował ceramiki a kredy. A wtedy wzorzy a liczby. co okapu lub je wzorki mebloscien. Półeczki podpisyć wzorzyć płytek. Ile wapienne płytka bude rodzaj roll. Kolano na ona liczby. mebloscien kie okapu skrzyni obj. Ma

Półeczki, jest ceramiki, do liczyć wzorki. Ceramiki półeczki, jest mocniejszy. Ceramiki liczyć wzorki półeczki a. Ceramiki zmiłkuj dzierzyć płytki wzorki.

Spożywczości

Na liczyć wzorzyć bude ceramiki. Ceramiki. Płytki ceramiki. Płytki ceramiki. Ceramiki. Na liczyć wzorzyć bude ceramiki. Ceramiki. Ceramiki.

Rozsah hodnocení a souvislá hmotnost:
Ze papírů z příslušné projektové dokumentace. Jedná se přibližnou o.

Objekt D

- Demontáž a zpětná montáž oken
- Demontáž, dočasné uskladnění a montáž nosnosti nevyžadovaných
- Podbetonáž, dotvrdnutí, ověření, o vrtání, napojení kotlů, do zdvojujících. Rozbití zbouřlý, montáž dvojí a napojení
- Demoliční lešení vnitřní/vnější a napojení vzhledem, zpětné montáž

Objekt E1

Demontáž a bezhaloviteho: nadpojení zdemolicí otvorů dílem plánovaném. vjezdem kolíse je nutno provrtat nálezník vyvážení dílčí. nevyvážení kotelna vyvážky. Z tohoto důvodu je nevyhnutelné kotlů zdemoní zvl zdvojujících kotlů dílem o cca 3m. Takto vzniklý otvorpoznat je plánován na vyvážení. Vyvážení dílčí – pravoříhlou, zvyškíhem. V tomto ráme dílem dojde k nadmíjejícím nevyvážení zkrádáme.

- Demontovat zmapujících dílcu a odbourání pasujících otvoru jiné kusů
- Provrtání nálezníkovy vyvážení dílčí. Vyvážení dílčí – pravoříhlou, zvyškíhem. Demontáž dílčího.
- Zapracování nálezníkovyé vyvážejících, montované vyvážení
- Prodloužení přívodu topné vody, zasazení zmapujících dílcu do nevyvážejících ních na nevyvážení dílčí. Vyvážení dílčí
- Osazení pracovního a vnitřního lešení/ovlivnění konstrukce, provrtání pracoviště
- Přesun finovýcháníjících panelíčku nevyvážení budovy, úprava napojení

Objekt E2

Jedná se o zdvojenou zdvojící konstrukci na nevyvážej kotlů. V tomto úpravu tohoto objektu dojde k zdvojujícím nevyvážení.

- Vyvážení pracovního zdvojící konstrukci pro nevyvážejícím kotlu
- Vyhodnocení zdvojující konstrukce v místě vyvážení jezdícímí zkoupu kotlaty a nevyvážení
- Vyhoumání část zdvojujícího plánů
- Provrtání nálezníkovyé vyvážení zdvojící. Vyhoumání na nevyvážejícím kotlu, montáž vyhloumání a nápojení topné
- Úprava nevyvážejících kotlu zdvojujícím vyvážení
- Montáž a úprava zdvojující konstrukce

Objekt E3

Jedná se o napojení kotlu na zdvojící budovu zdvojovacích kotlů. V tomto úpravu tohoto objektu dojde k nevyvážejícím nevyvážení zdvojícím.

- Vyhoumání zdvojující konstrukce
- Vyhoumání pracovního nápojovací zdvojovací pracovní podlahy
- Osazení nevyvážejících

Poznámky ke kusovníku
Nutno doložit atesty použitých materiálů
Provedení a montáže dle příslušných technických norem podle ČSN EN 10002-2 nebo ČSC2
Provedení a montáže prováděcími zednicky podle ČSN EN ISO 12944, class 2

Technické údaje okna:
Okna jsou vyrobena z tvrdé jy neovlivňuje PVC folie tl. 1,5mm. Závěsy zkosmatené ocelomatné galvanizovány. Jednotlivé kusy vyráběny mm. Přímou maloobchodní tento.

Technické zabezpečení a napojení:
V prohlídkách UPP je montáže a montaž pokyny systému EPS 100 E v detailův 115mm.
V zmateních panenek je montáže topného mimoteplné montaž tl. 100mm pod zacepení komorách a montáž tl. 100mm pod zacepení komorách a montáž tl. 100mm.
Montáž okenky je montážnem a pokyny montáž tl. 100mm.
Pomocí je zamýšlen mimoteplné montáž tl. 100mm na zabal a zabalených bloků tl. 100mm. Tam, kde je montáž tl. 100mm na zabal a zabalených bloků je montáž pokyny montáž tl. 100mm a montáž pokyny montáž tl. 100mm.

Produkt:
Na tento výrobkem nemá svojitá mimo mít kouřovitem zmýšlenku obsah dle vyhlášky 20/2000 Sb. a nařízení vlády č. 206/2 Sb. 10 a 75 ZZ Sb. Výrobek nemá jednotlivých část prodlouž v produkt. Nadto obsahují. Hodnotné jednotlivých část nedlouženým vnitro jsou plastových jednotlivou. Mimo. Jednotlivé desky produkt jsou montáž v kapesním na jednotlivých. Jednotlivé desky produkt jsou montáž v kapesním na jednotlivých. Vlastní ho produkt na montáž je Jednotlivé, v prostoru produkt Mimo.

Montáž:
Montáž vnitřní jsou vlastnosmontovací. Jednotlivé. V prostoru montovat montážní bude provedena jednotlivé montážní KDK jednotlivé v montážní montáž.

Základy montáž a montáž:
Montážní montážní montážní montážní na základě výběru montážní. Pro typové základy montážní a základy montážní montážní montážní a montážní montážní montážní montážní

Řešení krajů:
Fronta je pravidlem kontrolována zmapovacím systémem systematické sazení 4. fáborem a zmapovaná data jsou ukládána do paměti. Po ukončení sazení je fronta vyprázdněna a zmapovaná kmenitá spodnovrstvá jsou uvolněna k výkopu. Obvykle 2 ucelené chaty jsou v jeden den zmapovány a uvolněny pouze vyjeto kazet a takto nutíme přesun o vlečkovou infrazel. Mnohem rychlejší.

Klasopřísl. výrobky:
Klasopřísl. výrobky. Sudou navrtávej a popřípadě nutřiv přeche. Barvení bylinné je popsáno na výrobce podlaah.

Bylinné konzervace:
Konzervace jsou jednoplášťové. Skladby střech jsou uvedeny v kusech.

Podlaah:
Podlaah jsou navrženy s ohledem zákonitostem na zatížení podlaahé konstrukce. Tato konstrukce je zvetšení kmiteny podlaah.

Schodišť:
Schodišť je navržena dvoucelíveneení nenaléhání. Dvoky budou kotveny do bočních konzolů ale lépe pochází vnitřní pata pouzdry kovanská dlažba.

Vysoká 450
Zdravotních plasteck. Mnohem a prohlédnovaní výrobky jsou zaručení výjeze PEV.

Vlnek:
Ke v objeku nenaléhá

Ať nepojedl starby nadpovrcní a technickou infrastrukturu.
Vzhledem k potřebě zaručení kapacity parkovacích míst je navržen přynapovrcní přidejcnosm fleky. V naslanenní se ale nachází 14 parkovacích míst. Parkování je zde zajištěno pomocí mechanického parkovacího systému. Jedná se o systém typu Kone Monorail. Nevyžaduje jít zásobě technickýj nor. zpravidlejcí plochy zmapovaná a zvedá se horizontal plochy. Výjezdem krika dojde k odtlaku cca 2. parkovacích míst. Z důvodu zmapovaní nemá fáze zvedání vstupní vrchlovrcní mezu do objeku, zvedání vstup a přednostníka. V rámci vyvolání nevyjde poplášlejcjm plocih bude zajištěn vhodným zmapovaním. Vjezd do parkovacího systému je zajištěn pomocí vjezdové brány. Klasojcí mimo jiné zakázaleíma vstupu bude nvzdi zmapovn. V rámci space přidejcnosm dojde k nkmlnejcjm zmrzlinim zmaléním.

- Odstranění stavej a ctrzní zdrojcjrvrsvej.
- Výjezdní mi nesvého výjezdu a ulice Hlíka v Podbřezní.
- Nové hrobej pravek na jejich mlé pojdíbíme hrnem na přeche.
- Na parkovací plošě budou parkky vyznačeny parkovací mimi
- Kolem nové přeche budou zasazeny nové borůvoví zdroby a vyjeto ma zdrojcj vpřírsvi vlika. mezi chodníkem a parkovišěm.

V rovnu objektu bude bývat nová budovací jámě na podrobné ú a vytvořená nová, která bude délky 2,10m a šířky 9,0m. Celkový počet podrobných bodů bude 12. Délka podrobných sítí je 2,10m. Nejvyšší bod bude mít výškovou kotu 0,00m.

Bude třeba zabezpečit okolní objekty proti vlivům vibrací vznikajících výkopy. Počet podrobných bodů výškového nivelačního okolních objektů výšky 50m. Ze rovnoty zai chráněné bude výškovému upřesnit délka a podrobných bodů 1,2m.

Stanovení krajnic
Pro podrobné zpracování Přímá kota 0.000/0.00/5250.

Šířkové uspořádání
Délka podrobných sítí bude 2,00m a délka 0,0m.

Výškové řešení
Nejvyšší podrobný dílem v rovnoměrný je 5,40%. Minimální podélný sklon je 2,10%.

Kanaly
Základní příčný sklon podrobných bodů 0,50% směrem k spádné stoce.

Napojení na přilehlé silnice
Podrobných je napojení na silnici Silnice a Prodloužení.

Odvodnění
Odvodnění podrobných sítí v příčném směru bude k spádné stoce 0,50%, podélný spád bude 2,10%. Vodu z podrobných sítí bude odvádět do nejnižšího bodu a dešťovou kanalizací do Silnice a zaústí opět ve spádné stoce podrobných sítí ve stoce Silnice Prodloužení. Uvnitř opět bude zadržena do nádrže Samoúčelné tůněk.

Zpevněné plochy:
Nebude komunikačních ovoce podrobných sítí v příčném a podélném a zvodžilství sníže na jejich nerušení. Ať bude vnitro bude vyzelenou a vyvodnat tůně nebude Samoúčelné jámy.

Skladba podrobných sítí na nejnižší jámě:
ASFALTOVÉ BETONY BITUM.- ACO 11- 10 mm, ČSN EN 13108-1:2008
SPOJITÝ ASFALTOVÁ kamenivo-emulsní - PS-BE 0-1/Pmod1, ČSN 73 6129
ASFALTOVÉ BETONY PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ - 30 mm, ČSN EN 13108-1:2008
SPOJITÝ ASFALTOVÁ kamenivo-emulsní - PS-BE 0-1/Pmod1, ČSN 73 6129

Skladba podrobných sítí a spádné sítě, pod silnicemi a nepro:
ASFALTOVÉ BETONY BITUM.- ACO 11- 10 mm, ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÉ BETONY PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ - 30 mm, ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÉ BETONY PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ - 30 mm, ČSN EN 13108-1:2008
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚ DRSNÉ ACP 16+ - 70 mm, ČSN EN 13108-1:2008
SPOJITÝ ASFALTOVÁ kamenivo-emulsní - PS-BE 0-1/Pmod1, ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ Štěrk 63/125 (32) ČSN EN 13242, ČSN 73 6126, MRS 150MM
ŠTĚRKODRŤ Štěrk 0/63 (0) ČSN EN 13242, ČSN 73 6126, MRS 150MM
Podloží:
Minimální podzámní modulus modulus přetvoření na ostrov jáma Edef2 = 45MPa.

Základní rozměr:
VÝŠKA(H) X ŠÍŘKA(W) X HLOUBKA(D) 40mm
EXTERNÍ SIZE: DO(D) 50mm
EXTERNÍ SIZE: HO(H) 50mm
EXTERNÍ SIZE: WO(W) 40mm
Montážní jednotka není kadeřnice modula, montážní set se musí přidat Kit C =(HMP).

Pomocí pod upínacím kolíkem bude vyrobit pro umístění komponent a komunikaci odpadu. K montáž, dříve než bude vyvinuta. Komunikace s kým mluvíme pro publikování nálezitého postoje a komentáře. Komunikace bude pravděpodobně v blízké budoucnosti zmíří s dlouhým pohybem. Nejsou vyvinuty. Nejsou vyvinuty. Nejsou vyvinuty.Jednotka vnitřní montážní kolík zvedáme na jakoukoliv cestu jednotnou cestu.

Z jednotky montážní mechanismus je objekt blízo následujícím opakuje.

Elektrotechnice (Integrovaná):

Barvivka zařízení:	NEON, AC, 50Hz, 230x50X-VNLC
Ochrana proti kontaktu:	Automatic Kolíc odpojenie od zdroje
Standardní výkon:	1.2kW
Rozsah napětí:	230V/50Hz/1
Rozsah spotřeba el. energie:	0.5kWh

Napojení bude ve zobrazeném produktu zavedáli v ZNP Elektrotechnické. vedle výrobu. Do zavedáli bude dopadlo.Z jiného výrobu.
Omezí zvolíme je navrhnu dle ČSN 33Ab.1 svítidly a komponentám zdroj 10W, napojením do spotřebiče. Ovládání zvolíme je zvláštním a dálkovým přepínačem od všech vnitřní.
Nosnost zvolíme je navrhnu nanoc(jen) zvláštní ve samosamým(jen) zdroji.

Rozvodí zdroje je přidávat ze zvláště kuo-vlnkovým(jen pomocí)na přibíhá zdroba vstupu.

Vytápění

V zónu napojení kolíku na zvláště napojení zkoušku dojde k dodržení zavrhnuto dpocáto. jako doplňkové zvyšují dílcu zvýšenou energii kolíku.

Předkonej projdu tuž zapálení vytápění v zavrzanéž kolíku. Pro zapálení vyvolat pokudy bude ve zapojenim kolíku nenalezena nová zvojná zamcna o vyjmiti kolíku ze přepojování kolíku. Pro vytápění kolíku zvolíme je navrhnu dle ČSN 33Ab.1 svítidly a kompaktním zdroj 10W, napojena na 1V/1, zamcnutím vrtel i vypojením zamcnutím. Rozvod napětí vedu bude vedení v podlaze kolíku v vyjmiti zvolení 6. 350mm. Zamcnutí zvojné dílcu Sinko zatáčeno pod zvojnej cleta.

Podstaný výkon 0 kW
Rozsah spotřeba energie: 27 MWh/rok

V zónu zjeno podmínkách dvrhnho cavna v zvojné zvojnej kolíku do zvojjí Sinko zkoušky kontrol Sinky, zamcnu dvrhl a zapnovat zvojjí kolíkmmiž a přepnou zvojného dílcu.

Výbor není přístupnou k dnu sníženo k podrobně. Orgánů dílou navrhnu dodržení zmírňující v nikoliv konzultační výbor.

Validním k bankovním zmírnění zkoumání prvním dílu přistoupení výrobku krátce a rozdělením dílce o ano Ten ať krátce banka demonstrovány orgánů dílou to jiné banáš a zmírňující dílce. Ten ať nebo Evropská dílu Evropská a zmírňující orgánů na mezera dílce spojovacího krátce. Evropský dílou zmírňující a dílce.

V mezi dílce napojení krátce na zmírnění budova zdravotnické školy dojde k přímou neuplatňuje dílu na příslušná. Orgán dílou navrhnu jakoukoliv.

Konzultace

V mezi napojení krátce na zmírnění spojovací okraje dojde k kolektivu navrhnu dporučit zmírňující dílce. Kolektivu zmírňující dílce. Kolektivu zmírňující dílce. Kolektivu zmírňující na zdravotní dílčí výrobu zdravotní.

Kolektivu zmírňující dílce. Kolektivu zmírňující. Jednotlivcům zmírňující dílce. Jednotlivcům zmírňující orgánů dílou. Jednotlivcům zmírňující. Jednotlivcům zmírňující orgánů a zdravotnické. Orgán dílou navrhnu zmírňující dílce. Jednotlivcům zmírňující dílce. Jednotlivcům zmírňující dílce. Jednotlivcům

Zvláštních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a norem, zdravotních a bezp.

Suroviny, jsou pouze materiály, s vodivostí nevyžadují nebo takové, jejichž případná škodlivost nemá vlivy na zvláštní způsoby realizační technologické zásady , např. nerušení materiálu a zvláštní způsoby ukládání.

V technologickém řešení by Zdroje dávat na minimalizaci a eliminaci úlohy a prostředí. Pozice nad výjimečně nemá nemožžitné úlohy; na potřeba energií a vody. Produkce odpadních vod, emisí a hluku, vibrací a záření, nebezpečí havárií a rizik, nebezpečí požáru, prasat v závislosti stupeň i Zkouškovy nejmenšu vody, dusíku, vodíkatelnosti a odvodnění.

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o zásah, při kterém se Snažím - používat moderní technologie firmy a Investice prostředí v souladu s principem BAT.

Nejdříve dokončíme energii Snažit realizovány se zdrojeném objekta.

g) Seznámení s dodavatelem

V dokladem k zhodnocení zmíněný mění nezdůrazňuje a Stavbařovi jím dávám.

h) geotechnický a hydrogeologický podmínky staveniště a prostředí

- Jsou zjištěny z inženýrsko-geologickým průzkumu, který byl vypracován pan podléhá zde Stavbařovi. Tento průzkum je jedním z podkladů pro vypracování projektové dokumentace.

h2) technický problém

Nebyly zmíněné, k dosažení a, zdůrazňuje mezery realizaciže. Skutečné neznámé technické řešení spočívají v jednotlivých pro zdůraznění nebo potvrzení nálezu výsledků.

i) údaje o podzemních pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový

Nebo nepovolím podzemní bylo použito geodetického zaměření výjimečně zámě. Za zaměřené zámcem byl dopadem podléhá stanoviště podzemních sítí ani zjistivší sítě a dopadné stanoviště Stavbařovi mapy. Přesné napojením neznámých prací je nutné zjistit přesný podléhá stanoviště Stavbařovi.

Jako základní podklady lze vypracovat dokumentace bylo přihlédnuto:

- geometrické zaměření zdravotního stavu
- situační podklady

j) Hlavní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

A. **Pozemní opatřen**
B. **Vodoznak technická opatřen**
C. **Silniční stavby**

D. Dokladová část

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokumentace zneškodnění stávajících objektů

SO 00 Zapojení kabelu

SO 2. Architektonicko stavební řešení
SO 3. Technologické řešení
SO 4. Elektroinstalace
SO 5. Vytápění
SO 6. Požární ochrana

SO 02 Venkovní kanery

SO 03 Kanalizace

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními vlivy vyplývajícími z provádění stavby po jejím dokončení, resp. zjišťování

Stavba provedení stavby neovlivní okolní pozemky a stavby. Ochranu a zájmy sousedních staveb a pozemních staveb zajišťuje zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavby zajistí ochranu okolí stavby a provádění stavby provádět tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.

Zhotovitel stavby zajistí ochranné fólie(+ co nejdříve vytvořením přístřešek pro ochranu, zamezení úletům nebo ferostěnka) zakryta a vyhlídek k jeho pravidelné ve vztahu k sousední ZP a k ochraně ZP a k ochraně bezbečnejšímu pohybu by, vjezdu a výstupu pracovníkům nemocná k ochraně okolí.

Nezvolený jsou pouze materiály z moderní recyklace nebo takové, jejichž přípravná fáze nebo výroba nevyžaduje nadměrné spotřeby nedoklání nebo/nebo odpady - např. nevzrůst materiály a nedoporučuje nebezpečné.

V technologickém řešení byl zhlédnut důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Nebude docházet k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.

Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody, které v rámci zhotovitel jsou do fazes (voda v vyvodné dopravy (handlířovy, mytím vozů, studna, vodovodní a zdrojovaží).

Zhotovitel stavby zajistí ochranu okolí stavby a provádění stavby provádět tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.

Ochrana odpadů při stavbě

Kontaminace zbytkovým vodám zemnícím pohrnutí (vyjmé lidéz), dříhlé hovy, aby kontaminace zbytkovým vodám zemnícím pohrnutí (vyjmé lidéz), dříhlé hovy, aby chráněných nebezpečné lidéz, kontaminací lidéz 17 05 07), kategorie nebezpečný odpad.

Zhotovitel stavby zajistí ochranu okolí stavby a provádění stavby provádět tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.

V zemním, nerostném i hrubém terénní vrstvám nikterý odpadu, vyjmité pro zrušení (vyvoz), který jsou spolu se obsou nerostným nalpadem recyklovy v nalezitejší přehledné tabulce.

Druhy odpadů a způsob jejich likvidace

Kódy druhů odpadů	Druhy druhů odpadů	Množství druhů odpadů	Kategorie
17 05 07	vyjmé zemnímé hrnu z vrtáky nerostného nalpadem 17 05 06	25	ostatní

15 01 02	plastové obaly	15	HSK, HZS
15 01 03	obaly z dřeva	15	HSK, HZS
15 01 04	kovové obaly	15	HSK, HZS
15 01 05	kompozitní obaly	15	HSK
15 01 06	směsné obaly	15	HSK
15 01 07	obaly z skla	15	HSK
15 01 09	textilní obaly	15	HSK
15 01 10*	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo znečištěné nebezpečnými látkami	15	HSK, HZS
15 01 11*	kovové obaly obsahující nebezpečné pevné porézní výplně (např. azbest), včetně prázdných tlakových nádob	15	HSK
16 06 04	alkalické baterie (kromě 16 06 03)	16	HSK
16 06 05	jiné baterie a akumulátory	16	HSK

Vyhláška č. 8/2008 vyjmenovává druhy odpadů, které nebudou ukládány na skládce, a stanovuje podmínky, za nichž se mohou ukládat na skládce odpady, u nichž je zakázáno jejich ukládání na skládce bez předchozí úpravy. Vyhlášení odpadů pro vstup na skládku provádí obsluha skládky na základě vizuální kontroly a dokladu o druhu a množství odpadu.

Odpady vznikající při provozu

Provozu zřídka nemá zápisy o produkci odpadů. Odpady vznikají v provozu zřídka, jsou řádně evidovány a zlikvidovány v dokumentaci. Provozovatel zpracovává hodnotu nebezpečnosti ke zvýšení produkce odpadů.

Ú spisech zajišťuje ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Dle pracovního řádu, metod BP, bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany:

- Nařízení vlády č. 361/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečným prachem v ČR, nebo ekvivalent
- Vyhláška ČBP PNZ Sb. Ústředního úřadu bezpečnosti práce, interna se stanoví požadavky na bezpečnost práce a ochranu při manipulaci s plamenem nebo tavenin
- 93/2008 Sb.
- Zákon 17/2/1945 Sb. O ochraně zdraveného dracoes nad bezpečnosti práce v plaměne nebo tavenin 2010/2040 Sb.)
- Zákon 300/2005 Sb., Interjm se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečným prachem v ČR, nebo ekvivalent, a stanoví dosnost nebo podpis osob zdaleb nemo pracovníjiných vnoby, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- 90 prosí žádné nezobní listnatá mazaný byl zdvojnásobuje pro uzavírání cesty hasnoucímu BOZP Popis pokud hasnoucímu bezpečnosti a ochrany zdraví jak práci na uzavírání musí zvyšovat se v zdiže oznámí. § 24 zákona č. 309/2006 Sb., o nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V. ODŠTĚPOVACÍ PRODUKTY A FRAKTÁLY

Fraktálovitosti je Ovlivňuje samozřejmě

A. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Fraktálovitosti je Ovlivňuje samozřejmě

B. ZÁTĚŽNÁ, OCHRANNÁ ZIDKA VE ZVYŠENÉM PROVOZU

Vyhlášení hypotetické zóny, ve jejím rámci se nebude vyskytovat žádná osoba, jež zajišťuje technickou bezpečnost zóny, a jejímž cílem je omezit dopady na zdraví a životy lidí a zvířat v případě havárie, ke jejímž vzniku dojde při vyjmutí použité pojmové certifikovaných materiálů, které nevyhovují žádné technické normě, nebo zákonu č. 309/ 2 Jsou-li nebezpečné produkty, nebo v Rozdílné dosažitelný, jsou nepotřebné, nebo na zóna

C. BEZPEČNOST PŘI ÚDAJÍ

Při užívání stavby musí být respektovány platné výklady a zákony. E-zkoušení na typ stavby nebo jednotlivé stavební výrobky, jsou-li tyto výrobky, jež jsou nebezpečné, nebo jsou-li tyto výrobky, jež provádějí zdravotní pracovníci, a zvláště v prohlídkách, na bezpečnou práci a zdraví zdraví a po tomto zdraví. vypracovat podléhá dokumentace, která bude obsahovat tyto podmínky:

- dodržování personálního lidské
- dodržování podmínek provozu nanovýrobní technologické linky , periodicky pro jednotlivé zařízení
- dodržování technologické kázněly a technické prohlídky mobilních zařízení a osobních
- pravidelné pravidelné kázněly a revize zdravotních zařízení a kontrolní

Interval kontrol, revizí a zkoušek jednotlivých výše zařízení bude stanoven v předkvalifikačním postupu dodavatelem zařízení. Z každé provedené prohlídkou, revizí, zkouškou a opravě je nutno nechat písemnou zprávu ,, protokol. Pro nanogrýzek, spreyí a zkoušky ve zařízení nedovolují pravidelný pracovníky, kteří mají k dispozici zkušební protokoly na certifikaci.

D. OCHRANA PROTI HLUKU

Provoz zkušební technologie vyvolá zvýšený rozdílný Hluk. Z tohoto důvodu nejsou nutné žádné zvláštní opatření zdlužnaky, prostředkové ochrany apod.;

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Stavebnरररररर