








VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Kulturní dům Práce, č.p. 7, parc. č. 129/2

Komplexní návrh opatření pro zateplení budovy

Okna jsou uchycena ocelovými pásky ke zdivu, osazena do líce stávajícího zdiva. Připojovací spára je těsněna parotěsnou páskou z vnitřní strany. Vnější strana bude dotěsněna paropropustnou vodotěsnou páskou k zateplovacímu systému.

OZN.	TVAR	ROZMĚRY [mm]	POPIS	počet		
				1.NP	2.NP	suma
P1		3000/3400	Prosklená stěna bez dveří, plastové provedení, $U_w=1,1W/m^2K$ vč.rámu, prostřední díl sklápěcí. Členění dle pohledů	7		7
P2		3000/3400	Prosklená stěna s dveřmi, plastové provedení, dveře dvoukřídlové 1600/2450, kování klíka-koule, $U=1,1W/m^2K$ vč.rámu. Členění dle pohledů	2		2
P3		2900/1800	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet TiZn	16		16
P4		1500/2000	Dveře plastové, prosklené, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	2		2
P5		1500/3400	Prosklená stěna, plastové provedení, fixní, $U_w=1,1W/m^2K$ vč.rámu	1		1
P6		1600/2000	Dveře plastové, plné, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	2		2

P7		1200/1800	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, jednokřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet TiZn	1		1
P8		1000/2000	Dveře plastové, prosklené, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, dvoukřídlové, otevíravé	1		1
P9		2900/550	Okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, celk. $U_w=1,1W/m^2K$, jednokřídlové, otevíravé a sklopné, vnitřní parapet CPL, vnější parapet TiZn	16		16