

IČ: 00131024 DIČ: CZ00131024

Zákazník	_____	Adresa	_____
Zástupce	_____	PSČ	_____
Tel.	_____	Fax.	_____
IČO	_____	Funkce	_____
DIČ	_____	E-mail	_____

Předávaný stroj/zařízení	_____	Výrobní číslo	_____
Výrobce	_____		
Vybavení a příslušenství stroje/zařízení	_____		

Doklady předané se strojem/zařízením	_____

Zaškolení pracovníci	_____	Funkce	_____
	_____	Funkce	_____

Předveden v provozu s traktorem	ANO	NE
---------------------------------	-----	----

Servisní úkony prováděné při předání stroje	_____
---	-------

Uvedení do provozu a zaškolení provedl	_____
--	-------

Záruka	měsíců	_____	od	_____	do	_____
--------	--------	-------	----	-------	----	-------

Poznámky	_____
----------	-------

Připomínky	_____
------------	-------

Veškeré práce byly provedeny se souhlasem majitele stroje/zařízení.

☐ Zařízení bylo předáno kompletní a funkční☐ Stroj byl předán kompletní a funkční

Upozornění: Používejte pouze originální a doporučené díly, pohonné hmoty a mazadla. Použití náhražek vede k haváriím a k ztrátě záruky.

Zákazník potvrzuje, že převzal zboží v požadovaném stavu a byl řádně proškolen pro jeho provoz.

Místo a datum

Podpis ZD Sloupnice

Podpis zákazníka

Veřejná zakázka

Zlepšení kvality ovzduší Obec Sloupnice - zametací vůz s kropením


Příloha č. 3 smlouvy C 015/13

SPECIFIKACE DODÁVKY

(Soupis dodávek a služeb)

Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena/jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH %
1.1.	Pohonná jednotka	ks	1	1010000,-	1010000,-	21
1.2.	Zametací zařízení se samosběrem a kropícím zařízením	ks	1	165000,-	165000,-	21
1.3.	Čelní nakladač	ks	1	134000,-	134000,-	21
1.4.	Servis po dobu záruky - bezplatně					
Nabídková cena celkem bez DPH					1309000,-	
DPH 21%					274890,-	
Nabídková cena celkem včetně DPH					1583890,-	

Ve Sloupnici dne 29.7. 2013



razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě C 015/13
POŽADOVANÉ STANDARTY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO OBEC SLOUPNICE

1) Pracovní stroj kolový traktor CASE IH FARMALL 75C



Nové traktory FARMALL C jsou stvořeny pro všechny práce na farmě i mimo ni. Jejich kompaktní rozměry jim dávají výjimečnou obratnost i ve stísněných prostorách. Pružný a silný motor s nízkou spotřebou paliva a účinná převodovka s reverzací PowerShuttle se ideální doplňují v tahu, při manipulaci nebo dopravě. Skvělá kabina s bezkonkurenční prostorností a výhledem poskytuje v této třídě nebývalý komfort. Díky velkému střešnímu oknu bude práce s nakladačem radostí. Ovládání s příkladně navrženou ergonomií je snadné a rychlé. Díky pohodlnému sedátku spolujezdce se s Vámi povoží v novém Farmallu C i vaši nejbližší. **Farmall C – prostě pro všechno co chcete!**



Specifikace traktoru CASE IH FARMALL 75C

Motor

- CASE IH, 4 válcový motor s křížovou hlavou válců, objem 3,2 l, přeplňování turbodmychadlem, mechanické rotační vstřikovací čerpadlo Bosch, výfuk motoru umístěný u sloupku kabiny pro perfektní výhled, palivová nádrž 90 l, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier III, možnost použití bionafty, visco spojka ventilátoru pro úspory paliva, baterie 100 Ah, alternátor 120 A, první servisní interval s výměnou motorového oleje po 500 Mth
- Jmenovitý výkon 55 kW (75 k) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí moment 310 Nm při 1400 ot/min, záloha točivého momentu 35%

Převodovka a vývodový hřídel

- Mokrý typ spojky, 40 km/h, 12 převodových stupňů vpřed, 12 vzad, elektrohydraulické ovládání s reverzorem Powershuttle - ovládání pojezdu vpřed / vzad pod pohodlně pákou u volantu pod zatížením, vývodová hřídel hydraulicky spínaná 540/540E ot/min, koncovka 6 drážek

Přední a zadní náprava

- Pohon přední nápravy, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, přední náprava se samosvorným diferenciálem, uzávěrka zadního diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro řízení 27,5 l/min; hydraulicky zapínané kotoučové provozní brzdy, parkovací brzda

Hydraulický systém

- Mechanická regulace závěsu (MDC), hydraulické čerpadlo s výkonem 47,5 l/min, max. zvedací kapacita 2150 kg, zvedací kapacita 610 mm za koncovkami 1662 kg, 3 okruhy hydrauliky, rozvaděče vnějších okruhů pro použití nakladače
- tříbodový rychlozávěs Kat.II, stabilizátory závěsu

Kabina

- Komfortní kabina s rovnou podlahou, s topením a filtrací nasávaného vzduchu, stahovatelná sluneční přední clona, velké přední střešní okno pro čelní nakladač se sluneční clonou, klimatizace, komfortní vzduchové sedadlo řidiče s pásem, sedačka spolujezdce s pásem, nastavitelný sloupek řízení s digitální přístrojovou deskou, digitální autorádio s připojením na IPOD a MP3
- vnější zpětná zrcátka, 2 přední + 2 zadní pracovní světla ve střeše kabiny, přední stěrač s ostřikovačem, trojúhelník pro pomalá vozidla

Další příslušenství

- Vzduchové brzdy jedno a dvouokruhové, zadní etážový závěs pro přívěs, spodní tažná lišta, držák čelního závaží 80 kg, mechanický odpojovač baterií
- Pneumatiky: 11.2 R24 přední, 16.9 R30 zadní
- Čelní 3-bodový závěs
- Přední vývodový hřídel
- 3. hydraulický okruh

Rozměry

- Šířka stroje 1922 mm; celková výška 2461 mm

2) Zametací zařízení se samosběrem a kropícím zařízením

Typ KM-T-UZ 2300

Parametry:

- Možnost agregace čelně nebo vzadu
- Pracovní šířka bez bočního kartáče 2,3 m
- Závěs kategorie II nebo III
- Zametací kartáč – průměr 530 mm, materiál polypropylen
- Pohon od vývodového hřídele, dobřehová spojka
- Boční přimetací kotouč sklopný
- Hydraulické přestavení úhlu zametání (natáčení stroje)
- Hydraulicky výklopná zásobní vana o objemu 230 l
- Opěrná bantamová kola, výškově stavitelná
- Zásobní nádrž na vodu 200 l a systém klopení včetně bočního kartáče
- Clona proti odletu nečistot
- Osvětlení v souladu s předpisy
- Délka 1300 mm, hmotnost 240 kg, šířka v přepravní poloze 2450 mm, šířka s bočním kartáčem 2810 mm, výška v přepravní poloze 1400 mm



3) Čelní nakladač

Typ: Case IH FE 750 „Loader Eco“

- s 3. funkcí
- mechanický paralelogram a tlumič kmitů
- univerzální lopata šířka 1,5 m
- spojka Multiguick
- středové vývody hydrauliky
- ovládací joystick

Parametry:

- hmotnost nakladače bez příslušenství 335 kg
- maximální zvedací kapacita na spodní úrovni 1755 kg
- maximální zvedací kapacita na horní úrovni 1233 kg
- maximální výška v ose čepu 3460 mm
- nakládací výška ve spodní hraně lopaty 3250 mm
- dosah nakladače při sklopené lopatě 650 mm
- doba zdvihu ramen 4 s
- doba vyklopení lopaty 1,7 s



Jaroslav Vaňous

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda představenstva



Veřejná zakázka na dodávku

Zlepšení kvality ovzduší Obec Sloupnice

– zametací vůz s kropením

Příloha č. 2

Požadované standardy pro jednotlivé výrobky (Zboží)

1.1. Pohonná jednotka (typu traktoru)

Motor

- minimálně čtyřválcový přeplňovaný motor, turbo diesel; ekologické parametry minimálně dle normy Tier III, možnost použití bionafty
- jmenovitý výkon v rozsahu minimálně 70 HP, doporučený maximální výkon 80 HP (dle ECE-R120)
- záloha točivého momentu, zařízení pro studené starty
- první servisní interval po minimálně 500 hodinách provozu
- objem palivové nádrže min 80 l

Převodovka

- mokrá spojka
- minimálně 12 rychlostních stupňů vpřed a 12 vzad
- plně synchronizovaná, hydraulický reverzor

Vývodový hřídel zadní

- 540 ot/min a 540 Ecoot/min.
- hydraulické spínání s posilovačem, 6-ti drážkový

Nápravy

pohon předních kol s elektrohydraulickým zapínáním, samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy, uzávěrka zadního diferenciálu, kotoučové hydraulicky ovládané brzdy, hydraulické čerpadlo pro řízení o výkonu min. 25 l/min

Hydraulický systém

hydraulické čerpadlo s výkonem min. 45 l/min., mechanická silová regulace závěsu; 3 okruhy hydrauliky, 2 středové rozvaděče vnějších okruhů pro použití čelního nakladače

Závěsy

- tříbodový rychlozavěs (kategorie II) s dostatečnou zvedací kapacitou na předpokládané pracovní nastavby
- zadní závěs s nosností minimálně 1,5 tuny
- zadní etážový závěs
- spodní tažná lišta

Kabina

- homologovaná, s topením, filtrací nasávaného vzduchu, sluneční clonou a klimatizací
- plně prosklené dveře
- střešní okno, otvíratelné, se sluneční clonou
- minimálně 2 přední a 2 zadní pracovní světla na střeše kabiny
- Nastavitelné pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s pásem
- Sedadlo spolujezdce s pásem
- Nastavitelný sklon volantu a sloupku
- Stěrač a ostřikovač předního skla



Rozměry a hmotnosti

- Šířka stroje menší nebo stejná jako šířka zametacího stroje bez bočního kartáče (maximálně 2400 mm)
- výška stroje maximálně 2600 mm

Příslušenství

- Čelní 3bodový závěs
Přední vývodový hřídel

1.2. Zametací zařízení se samosběrem a s kropícím zařízením

- Pracovní záběr bez bočního kartáče v rozsahu 2,2 -2,4 m
- Možnost zadní nebo čelní agregace
- Pohon od vývodového hřídele, vývodový hřídel s dobřehovou spojkou
- Závěs kompatibilní s pohonnou jednotkou
- Boční přimetací kartáč polypropylenový, průměr minimálně 480 mm
- Hydraulické natáčení stroje
- Výškově nastavitelná opěrná kola (bantam)
- Ochranná clona pro odlet nečistot
- Osvětlení dle platných předpisů
- Systém kropení včetně bočního kartáče
- Zásobní nádrž na vodu s objemem minimálně 200 litrů
- Hydraulicky výklopný sběrný box (zásobník smetků) – objem minimálně 230 litrů

1.3. Čelní nakladač

- tlumení kmitů, lopata šířky 1,4 až 1,6 m, multispojka pro rychlé připojení, středové vývody hydrauliky a ovládací joystick
- paralelogram (minimálně mechanický) k udržování roviny při manipulaci se zvedacím zařízením
- třetí funkce (k ovládání dalšího přídatného zařízení)

1.4. Servis po dobu záruky - bezplatný

- komplexní bezplatný záruční servis pohonné jednotky i všech pracovních nástaveb po celou dobu záruční doby. Objednatel bude hradit pouze provozní náplně a dále opravy a úkony, na něž se záruka nevztahuje, včetně výměny rychle opotřebitelných dílů (např. pneumatiky, žárovky, filtry)