

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

List č. 01

Příloha: 2.1.b.4

Název akce : Modletice Modletice – rekonstrukce komunikace, rekonstrukce dešťové kanalizace pro její odvodnění
Stavební objekt : 2.1 - Dešťová kanalizace úsek A
Stupeň PD: : Realizační dokumentace stavby (DPS)
Datum : 07.2014

Číslo vpusti	Typ vpusti	Kóta mříže vpusti	Kóta odtoku vpusti	Profil přípojky, materiál	Profil kanal.	Kóta dna stoky	Kóta dna odbočky, šachty	Spád v (%) max 40 %	Délka potrubí v (m)			Tvarovky DN 150			P O Z N Á M K A
									Svislá	Vodor.	Celkem	Ko 87	Ko 45	Redukce	
UV 1		353,81 m	352,71 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	352,48 m	352,53 m	11,25 %		1,6 m	1,6 m				
UV 2		354,85 m	353,75 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	353,31 m	353,36 m	24,38 %		1,6 m	1,6 m				
UV 3		355,71 m	354,61 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	354,29 m	354,34 m	27,00 %		1,6 m	1,6 m				
UV 4		357,55 m	356,45 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	355,75 m	355,80 m	38,23 %		1,7 m	1,7 m				
UV 5		359,33 m	358,23 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	357,22 m	357,27 m	5,00 %	0,88 m	1,5 m	2,4 m	2 ks			
UV 6		360,07 m	358,97 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	358,84 m	358,89 m	7,30 %		1,1 m	1,1 m				
UV 7		359,91 m	359,09 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	358,18 m	358,23 m	25,29 %		3,4 m	3,4 m		1 ks		B) - krácená vpust, křížení s STL plynovodem, výška neznámá, předpoklad kolize
UV 8		359,91 m	358,81 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	358,19 m	358,24 m	5,00 %	0,5 m	1,3 m	1,8 m	2 ks			
UV 9		360,62 m	359,52 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	358,58 m	358,63 m	30,69 %		2,9 m	2,9 m		1 ks		
UV 10		360,78 m	359,68 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	358,64 m	358,69 m	7,30 %	0,89 m	2,0 m	2,9 m	2 ks			
UV 11		361,22 m	360,12 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	359,21 m	359,26 m	37,39 %		2,3 m	2,3 m				
UV 12		361,22 m	360,12 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	359,23 m	359,28 m	5,00 %	0,72 m	2,5 m	3,3 m	2 ks	1 ks		Z důvodu křížení vodovodu, nutná „fajfka“ – svislá část potrubí u UV
UV 13		361,73 m	360,63 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	359,91 m	359,96 m	5,00 %	0,62 m	1,2 m	1,82 m	2 ks			
UV 14		361,73 m	360,63 m	PVC KG, SN8 - DN 150	DN 250	359,92 m	359,97 m	5,00 %	0,5 m	3,3 m	3,8 m	2 ks	1 ks		Z důvodu křížení vodovodu, nutná „fajfka“ – svislá část potrubí u UV
CELKEM											35 m	12 ks	4 ks		

Poznámka:
Sestava uliční vpusti – např. Betonika:
A) uliční mříž s rámem (500x500) D400 + TBV-Q390/60/10a + TBV-Q 450/570/5d + kalový koš A4 – 600 mm + TBV-Q 450/330/1a PVC 150 (výška UV =cca 1,1 m)
B) uliční mříž s rámem (500x500) D400 + TBV-Q390/60/10a + TBV-Q 450/295/5b + kalový koš krátký – 250 mm + TBV-Q 450/330/1a PVC 150 (krácená výška UV =cca 0,82 m)
Vytyčení uličních vpustí je součástí komunikace.