

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř. číslo	Označení šachty	Šchéma znacka	Označení dna stupadla	Vývod	Hlavní přívod	1. vedlejší přívod	2. vedlejší přívod	3. vedlejší přívod	4. vedlejší přívod
1	Šd10		TBZ-Q PERF500-1085 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 560/500 SN 8 Materiál PP UR 2 něm. dh[mm] 0 sklon [‰] 20.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 115 dh[mm] 0 Materiál PP UR 2 něm. sklon [‰] 20.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 238 dh[mm] 0 Materiál PP UR 2 něm. sklon [‰] 63.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 238 dh[mm] 0 Materiál PP UR 2 něm. sklon [‰] 63.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 238 dh[mm] 0 Materiál PP UR 2 něm. sklon [‰] 63.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 238 dh[mm] 0 Materiál PP UR 2 něm. sklon [‰] 63.0
2	Šd11		TBZ-Q PERF500-1085 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 560/500 SN 8 Materiál PP UR 2 něm. dh[mm] 0 sklon [‰] 13.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 90 dh[mm] 200 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 22.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 90 dh[mm] 200 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 22.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 90 dh[mm] 200 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 22.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 90 dh[mm] 200 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 22.0	DN (mm) 560/500 SN 8 Uhel β 90 dh[mm] 200 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 22.0
3	Šd12		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 250/235 SN 8 Materiál PVC hladké Osma dh[mm] 0 sklon [‰] 22.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 169 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 60.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 169 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 60.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 169 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 60.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 169 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 60.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 169 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 60.0
4	Šd13		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 250/235 SN 8 Materiál PVC hladké Osma dh[mm] 0 sklon [‰] 60.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0
5	Šd14		TBZ-Q PERF250-735 ocel. s PE Kyneta: beton Perfect	DN (mm) 250/235 SN 8 Materiál PVC hladké Osma dh[mm] 0 sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0	DN (mm) 250/235 SN 8 Uhel β 180 dh[mm] 0 Materiál PVC hladké Osma sklon [‰] 38.0

Prof. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Modletice- rek. dešťové kanalizace úsek B - DPS - 2.2.b.3

STRANA

Projektant

Ing. Pavel Švestka - Hydroefekt

2

