


RS

Rozvodnice:	Rozvodnice NAOM, plastová, IP54
Typ. označení:	2řady, 24modulů
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP54
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:	300 x 300
Výklenek šírka x Výška x Hloubka:	—
Vnější šírka x Výška x Hloubka:	300 x 450 x 142

POHLED BEZ DVEŘÍ



POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3N+PE ~ 50Hz 400V TT
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

VED. PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Miloslav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956	
ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	AutoCAD Map release 2 sér. číslo 640-00169585		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		ObÚ: SENETÁŘOV		KOPIE	
INVESTOR: OBEC SENETÁŘOV, SENETÁŘOV 116, 679 06					
STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA SENETÁŘOV					
ELEKTROINSTALACE					
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE RS				611	D.1.4