

Typ	Délka (L) mm	E mm	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Hmotnost kg
SB 4	4 600	600	108	60	31

SO-06 rozvody veřejného osvětlení
kabel CYKY-J 4x10 ve výkopu 35/80
pod vozovkou ve výkopu 50/120
v KOPOFLEX 40

Značení - příklad

pořadové číslo stožáru
číslo vývodu

volný terén, chodník : výkop 35/80; zemina 3.řidy
přes komunikaci výkop 50/120
pískové lože tl. 220mm; FeZn Ø10mm na dno výkopu-uzemnění stožárů
červená výstražná fólie š. 33 cm
chránička kopířek 40 po celou délku trasy pro každý kabel samostatná chránička
Kotvení stožárů : beton prostý B20 – 55x55x hloubka 120 cm

okruh v.o. č.1 : 10 stožárů po 70W;sodíkové vysokotl.výbojky

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section. The drawing includes the following components and dimensions:

- napojovací bod** (feeding point) at the left end.
- RVO** (Roof Ventilation Outlet) at the top left.
- FeZn Ø10** (Galvanized steel Ø10) for the main structural member.
- uzemnění střešní vlny** (grounding of the roof wave) with a **2 mm propojí** (2 mm connection) detail.
- sadový střeš. SB4 řad. zinek** (galvanized ridge beam SB4 row zinc).
- bezpečnostní žimernová vlna 400mm** (safety corrugated wave 400mm).
- okenní 600mm** (window 600mm).
- hřeben 850** (ridge 850).
- rozměry kotev: 850x550x1200** (dimensions of bolts: 850x550x1200).
- střešní svazkovnice 4x10mmx214x4** (roof batten 4x10mmx214x4).

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO U PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE JEJICH VYTÝČENÍ
A OZNAČENÍ V TERÉNU.

Vnější lež stožáru min.500mm od okraje vozovky

[illegible]

Návrh projektant		VYPRACOVANÁ	
Ing. Karel Florian	Ing. Josef HAJEK	<i>HAJEK</i>	Ing. Karel Florian Autorské řešení ÚVHVNÚS ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV STAVBY
obec Dolní Bojanovice	ing.hajek@seznam.cz		
stavěbník			
Obec Dolní Bojanovice, Hlavni 368, 69617 Dol.Bojanovice			
DOLNI BOJANOVICÉ - ZTV u. Mlýnskévdki			
stavební úřad Hodonín,k.ú.Dolní Bojanovice,kraj : JM			
SO 06 Vedeiní osvětlení			
OBZAH:			
Veřejné osvětlení - situacní schéma		C.6.7	