

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	FZŠ - automobilová stříkačka
Číslo veřejné zakázky:	5142
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Svitavy
Sídlo:	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:	00277444
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel obdržel žádost dodavatele po lhůtě dle zákona, přesto se rozhodl na tuto žádost reagovat.

DOTAZ 1

V bodě 1 TP uvádíte, že se jedná o vozidlo s výkonem 2000 l za minutu a bodě 3.42 uvádíte výkon 3000 l za minutu. Jaký je skutečný požadovaný výkon čerpacího zařízení?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje vozidlo s výkonem 2000 l za minutu. Zadavatel má zkušenost, že bývá dodavateli nabízeno většinou čerpadlo s výkonem 3000 l.min-1, které bývá regulováno na konečný výkon 2000 l.min-1 apod. Zadavatel požaduje (postačí mu) čerpadlo s výkonem 2000 l.min-1.

Zadavatel v této souvislosti upravuje znění bodu 3.42 technické specifikace (technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku). Původní znění bodu 3.42 se ruší a nahrazuje se novým a pro zpracování nabídek závazným zněním:

3.42 K bodu 2 přílohy č. 3

V zadní skříni karoserie je namontováno požární čerpadlo dle EN 1028, poháněné od motoru CAS. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Čerpadlo se skládá z jednostupňové nízkotlaké a jednostupňové vysokotlaké části. Oba stupně jsou na společné hřídeli. Plášť nízkotlaké části, plášť vysokotlaké části a oběžné kolo nízkotlaké části jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. Oběžné kolo vysokotlaké části je vyrobeno z bronzu. Hřídel čerpadla je vyrobena z nerezové oceli a je uložena v ložiscích s trvalou náplní maziva. Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení.

Technické údaje

jmenovitý průtok **2 000 l.min-1**

jmenovitý tlak 1,0 MPa

jmenovitá sací výška 3 m

max. sací výška 7,5 m

Vysokotlak

jmenovitý průtok 250 l.min-1

při jmenovitém tlaku 4,0 MPa

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

Dodavatelé ve svých nabídkách nabídnou a ocení čerpadlo dle upravené specifikace. Znění technické specifikace, které je přílohou smlouvy, bude upraveno až před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem tak, aby parametr jmenovitého průtoku byl 2 000 l.min-1. Do nabídky dodavatelé vloží přílohu s původním zněním s tím, že nabízejí řešení dle úpravy tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a změnu, a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel proto upravuje článek Písemné výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

*Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 9. 2017 v 10:00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s. p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.*

V Brně dne 08. 09. 2017