

Technická specifikace výrobků
Školka Olšany - nástavba třídy MŠ č. P. 20 - zadávací řízení 2022

Popis		Specifikace	Způsob prohlášení		Výrobce/výrobek (lopnutí ústavní)
Kompletní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Národní certifikát ETICS		ETA Sotherm mineral 1, EZD Sotherm mineral 1
	Kompletní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Technický předpis na údržbu a směr ETICS		Pře o fasádní omítky, pokrýv pro pět o kontaktní zateplovací systémy
	Kompletní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Ověření dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS		Motavačská stavění unit - MSU a.c.o
	Kompletní zateplovací systém		Předkol ze žadění autorizované osoby - Certifikace podle ETAC 004 na třídu reakce na oheň a index šíření plamene		Index šíření plamene po povrchu SoTherm, PKA 16009 ETICS
	Limita na lepení izolantu	Průběžová lepení a sítěková limitu na hřez cementu $\mu = \max 30$	Technický list výrobku, Environmentální prohlášení o produktu		SoLewel Uni
Kontaktní zateplovací systém 2. NP dřevostavby	Trněl na sčkování izolantu	Průběžová lepení a sítěková limitu na hřez cementu, pro lepení EPS, KZS, Permetru soklových desek a MNV, vyřazení základní vrstvy $\mu = \max 20$	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku, Environmentální prohlášení o produktu		SoLewel Novo
	Izolant	Fasádní desky z minerální vlny pro zateplovací systém $\mu = 1$, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$	Technický list výrobku,		Knauf FPD S Thermal
	Fasádní síťka	Fasádní síťka - perlitka - 160 g/m ² , odolná proti alkalitě, reakce na oheň F	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku		Šeo Glasdengründe_F
	Výztuha síťovina	Šroubovací - třířivá kova a ocelovým tme, dopracováno pro MW a zateví určeno do pochádních dřevních materiálů	Technický list výrobku, Environmentální prohlášení o produktu		Epe_STR-FI
	Konvrt technika	Technická, prokavutá, pasterla omíla regulující vřkos na povrchu hradí a výztužným vláky bez použití bocih,odolná vůči mikroorganizmům (fauna), šetrná k životnímu prostředí, Permeabilita W3, propustnost vodních par V1, součinnost 30,3 Mpa, reakce na oheň A2	Certifikát výrobce, technický list výrobku, Environmentální prohlášení o produktu		ŠeoSilco blue K
Omíla					