

Příloha č. 1 kupní smlouvy č. 1/2/2014.

Technická specifikace dodávané CAS 32 – T 815 6x6.1

Popis

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T 815 6x6.1 se řadí svojí koncepcí mezi těžké klasické cisterny pro zásah vodou i pěnou . je to speciální vozidlo určené k hašení požáru vysoce hořlavých látek uzpůsobené k rychlému zásahu i v místech s nedostatkem vody.

Technické údaje :

Rozměry vozidla

Délka	8600 mm max.
Šířka	2500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3200 mm max.
Světlost při celkové hmotnosti	300±30 mm

Hmotnosti vozidla dle ČSN ISO 1176

Pohotovostní	12 950 kg
Užitečná	9550 kg
Celková	22500 kg
Maximální rychlost vozidla	100 km/h

Podvozek

Typ podvozku	TATRA 815 6x6.1
Typ motoru	naftový
Výkon motoru maximální	235 kW
Převodovka	Tatra, 12 stupňů vpřed, 2 vzad
Brzdový systém	4 na sobě nezávislé systémy, ABS
Napětí elektrického příslušenství	24 V (2 akumulátory 12 V 180 Ah)
Objem palivové nádrže	230 l

Kabina

Typ	čelní, sklopná
Počet míst k sezení	3+1

Nástavba

Materiál	hliníkový rám, oplechování hliníkovým plechem
----------	---

Nádrže

Nádrž na vodu	dle zadávacích podmínek
Nádrž na pěnidlo	dle zadávacích podmínek

Čerpací zařízení

Jmenovitý průtok vody	3200 l/min
-----------------------	------------

Jmenovitý pracovní tlak 0,8 MPa
Jmenovitá sací výška 1,5 m
Zvýšený pracovní tlak při průtoku max. 1920 L/min 1,2 MPa
Maximální výkon příměšovače pěnidla 200l/min s plynulým nastavením procenta příměšování 0- 6%

Prohlášení

Čestně tímto prohlašujeme, že předmět plnění – CAS 32 T 815 splňuje a bude dodaný v požadovaných parametrech podrobně specifikovaných zadavatelem v příloze č. 6 zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

13. 02. 2014

Ve Svitavách dne


.....
Knapová Alena – jednatelka
STROJ-INVEST CZ s.r.o.
VETRŇA 941/27a ①
SVITAVY 568 02
IČ: 25271687 DIČ: CZ25271687
WWW.STROJ-INVEST.CZ