



VOZOVKA, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

DSC_3003

- pohled na most z návodní strany, ze slepého ramene Halasovy ulice, vpravo ulice Lesná, vlevo a přímo dolů ulice Halasova,
- vozovka na mostě je relativně nová, drsná, bez zjevných poruch,
- záchytný systém na mostě představuje trubkové dvoumadlové zábradlí, které svým uspořádáním nesplňuje bezpečnostní požadavky.



DSC_2992

- chodník na návodní straně mostu,
- nově položený chodník ze zámkové dlažby je také vybaven **bezpečnostními prvky pro nevidomé**. Na jeho začátku chybí střední madlo v zábradlí,
- záchytný systém nesplňuje bezpečnostní požadavky.



DSC_2993

- chodník na návodní straně mostu,
- nově položený chodník ze zámkové dlažby je také vybaven bezpečnostními prvky pro nevidomé. **Na jeho začátku chybí střední madlo v zábradlí**,
- sloupky i madla zábradlí korodují
- záchytný systém nesplňuje bezpečnostní požadavky.



DSC_2987

- pohled na křižovatku nad mostem z povodní strany, z Halasovy ulice,
- Halasova ulice pokračuje přímo (lehce nahoru), směrem na Rudku (Z),
- vlevo za mostem začíná ulice Lesná,
- vozovka na mostě je relativně nová, drsná, bez zjevných poruch, bez příčných nebo podélných trhlin.



DSC_2990


- zábradlí na povodní straně mostu,
- zachytňový systém na povodní straně mostu představuje trubkové třímadlové zábradlí, které svým uspořádáním nesplňuje současné bezpečnostní požadavky,
- sloupky i madla zábradlí korodují.



DSC_2995

- vozovka na mostě je relativně nová, drsná, bez zjevných poruch, bez příčných nebo podélných trhlin,
- kanalizační poklop nad pravobřežní opěrou.

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu:				Evidenční čís. mostu:	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka):		Rok postavení:			
3. Dálnice nebo silnice: km:		Zatížitelnost:		asi 2,2	
4. Katastrální obec: Letovice		a) normální:			
5. Okres: Blansko		b) výhradní:		13	
6. Kraj:		c) výjimečná:			
7. Udržovatel: MěÚ Letovice		d) most navržen pro zatížení:			
8. Počet otvorů: 1		9. Světlost otvorů: kolmá: 2,26		šíkma: 2,30	
10. Délka přemostění: 2,30		11. Rozpětí polí:		12. Šikmost mostu: L 80	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: 18 ks trám 300/350 žel.bet. tl. = 0,50 mostovka - žebet. deska P stropnice, kam. deska					
Stavební výška: 1,15		Úložná výška:			
14. Opěry: Počet 2		Délka: 17,70		Tloušťka: 0,60	
Výška: 1,10 - 1,50		Druh a materiál: beton			
15. Ostatní podpěry:		Počet:		Délka:	
Tloušťka:				Výška:	
Druh a materiál:					
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 17,00		Šířka chodníků:			
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 17,00		Volná výška nad vozovkou:			
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná					
Druh zpevněné části krajnice: živičná					
Druh chodníků: -					
Zábradlí: L = třímadr. 0 v = 0,90 P = dvoumadr. 0					
18. Výška mostu nad terénem: 2,80					
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:			Normální hloubka vody: 0,10		
20. Různá zařízení na mostě:			Výkresy mostu:		
21. Stavební stav: NK VI SS VII					
22. Správní údaje:					
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs					
Úprava: (stručný popis)					
Nová RPH:	datum	Kčs	datum	Kčs	datum

PŮDORYS MOSTU

STROPNICE 240/100
KAM. DESKY

KŘÍŽ. III/3657

ŽEL. BET.
DESKA

18 ks TRAM 300/350

80°

2,26
2,30
17,70

2,30

PŘÍČNÝ ŘEZ

LIHTA V LETOVIC

1,95
1,10
0,90
0,85

0,90
0,15
1,45
1,45
2,80

17,70

0,40 0,43 0,45 0,65 0,45 0,43 0,43 2,03 2,02 2,05 2,09 1,95

LIHTA V LETOVIC

3,90

KŘÍŽ. III/3657

OPĚRNÁ ZED'
- BETON

POHLED NA VÝTOK

MĚŘ. 1:500

05/94

Chau

