

„REUSE centrum Letovice_dodávka mobilních kontejnerů“

Příloha č. 4 - Technická specifikace				
Parametr zadání, popis	Požadavek	Povolená tolerance	Nabídka skutečnost	Nabídka splňuje požadavek ANO/NE
Obecné, rozměry kontejneru, požadavky na vnitřní dekor, barvu, tepelnou izolaci, provedení podlahové konstrukce				
Modulární systém kontejneru	ano	ne	zostava kontajnerov	ANO
Manipulace jeřábem	ano	ne	kontajnerové rohy zvárané	ANO
Rámová konstrukce _ze za studena válcovaných ocelových profilů	ano	ne	duté valcované profily	ANO
Kontejnerová délka vnější	6000 mm	plus minus 150 mm	6058 mm	ANO
Kontejnerová šířka vnější	2500 mm	plus minus 150 mm	2438 mm	ANO
Kontejnerová šířka vnější bloková (4 kontejnery)	10000	plus minus 600 mm	9752 mm	ANO
Kontejnerová výška vnější	2800mm	plus minus 150 mm	2830 mm	ANO
Výška vnitřního prostoru	2500 mm	min.	2600 mm	ANO
Výška parapetu okna	1000mm	plus minus 100 mm	1000 mm	ANO
Tepelná izolace minerální vata, var. PUR pěna	minerální vata nebo PUR	ne	minerálna vata	ANO
Tloušťka tepelné izolace _podlaha	60	min.	60 mm	ANO
Tloušťka tepelné izolace _strop	100	min.	100 mm	ANO
Tloušťka tepelné izolace _stěny	60	min.	60 mm	ANO
Barva lakování	RAL 5010 modrá	pouze doporučení	podľa požiadavky zákazníka	ANO
Vnitřní dekor stěn	dřevotřísková deska bílá	ne	Drevotrieska, hrúbka 10 mm V20 E1, - biela	ANO
Vnitřní dekor stěn	dřevotřísková deska bílá	ne	Drevotrieska, hrúbka 10 mm V20 E1, - biela	ANO
Podlahová deska	cementodřevotřísková deska	ano	cement-triesková doska 22 mm	ANO
Podlahová krytina umělohmotná	tl. 1,5mm, R 9	min.	PVC šedá, hrúbka 2,2mm	ANO
Dveře, okna, dělicí stěny				
Kovové venkovní dveře o světlosti min. 800mm/2000mm, otevírání ven, s tepelnou izolací min. tl. 40mm	2 kus	ne	hliníkové dveře, 875 mm x 2000 mm, izolované	ANO
Vnitřní dveře o světlosti min. 800mm/2000mm	3 kus	ne	interiérové dveře plně, fólia Finish, biela, 80 L/P	ANO
Vnitřní dělicí stěna _ LFM bez izolace bílé /případně s izolací	8 kus	ne	vnútorná priečka LFM bez izolácie	ANO
Kancelářské okno s otočným/sklápěcím kováním a roletami o vel. Cca 900*1200 mm (plus minus 100mm), izolační prosklení s plastovou výplní (min.4/16/4mm)	10 kus	ne	Plastové okno biele - otvárávo/sklopné 900x1200mm, izolačné dvojsklo	ANO
Elektřina, elektrické vybavení				
Provedení elektrické přípojky vč. rozvodné skříně 400V	ano	ne	Jednoduchá elektrická inštalácia podľa VDE 0100, 400/220 V	ANO
Elektrika	CZ norma (400V/32A/5-polový	ne	VDE 0100, 400/220 V	ANO
Krytí	IP 20	ne	IP 20	ANO
Elektrické obvody (světlo, topení, zásuvka (každý obvod zvlášť jištěný samostatným jističem)	ano	ne	Elektro-Modul ca. 20"	ANO
Zásuvky jednoduché	5 kus	min	Zásuvka 1x2P+PE 16A biela	ANO
Zásuvky dvojité	12 kus	min	Dvojzásuvka 2x2P+PE 16A biela	ANO
Vypínače	3 kus	min.	vypínač svetla jednopólový	ANO
Osvětlení _LED 36 W přisazené svítidlo (či s obdobnou svítivostí) obdobné	12 kus	min.	LED Technické žiarivkové svietidlo T8 K IP65/ 36W	ANO
Vytápění elektrickým konvektorem 2KW (umístění pod okny)	5 kus	min.	Elektrický-stenový konvektor Stiebel Eltron 2000 W	ANO
Záruka	24 měsíců	min.	24 mesiacov	ANO
Životnost	15 roků	min.	min. 15 rokov	ANO

Technická specifikace vyhovuje požadavkům výběrového řízení :

ANO

UVEDENÉ SPLNĚNÍ PARAMETRŮ MUSÍ BÝT NÁSLEDNĚ JASNĚ PATRNÉ Z DODANÝCH DOKUMENTŮ UCHAZEČE
V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE / KATALOGOVÝ LIST A POD /



Ing. Viktor Jurák - konateľ

podpis osoby oprávnenej jednat' jménem či za účastníka